

## TRES MODELOS CON TRES PLACAS DISTINTAS:

### **@@@ TRITON SFF.PLACA BASE INTEL MATX DQ965GF @@@**

- Placa: Intel DQ965GF(Intel Q965G Chipset) \* Procesadores: Intel Core 2 Duo, P4, PD, Celeron D. FSB hasta 1066 Hyper Threading \* Memoria: 4 Slots DDRII Dual Channel 533/667/800. Hasta 8G. \* Video: Integrado Intel GMA 3000 (Hasta 256MB de Video) & Slot PCI Express 16x \* Audio: Integrado Intel High Definition (Codec Sigmatel 9227). 6 canales. \* Conectividad: 6xSATAII, Hasta 10 USB2.0, 1xIDE, 2xFirewire, 1xPuerto de Serie, 1xPuerto Paralelo, 1xPCI Express 1x, 2xPCI, Ethernet 10/100/1000 \* Alojamiento: 3,5" ext: 1, 3,5" int: 1, 5,25" ext: 1 \* Fuente de Alimentacion: 300w. \* Medidas: Alto:92, Ancho:310, Fondo:400 & Peso:5Kg. Plataforma SFF, ideal para cualquier entorno empresarial, procesadores de doble nucleo y nuevos procesadores Core2Duo con soporte para RAID 0/1/5/10 y vPRO Ready. Incluye Diskettera,y manuales
- **@@@ TRITON SFF.PLACA BASE MATX MSI G965 @@@**
- Placa: MSI-7241 (Intel G965 Chipset) \* Procesadores: Intel Core 2 Duo, P4, PD, Celeron D. FSB hasta 1066 Hyper Threading \* Memoria: 4 Slots DDRII Dual Channel 533/667/800. Hasta 8G. \* Video: Integrado Intel GMA 3000 Graphics Core (Hasta 256MB de video) & Slot PCI Express 16x \* Audio: Integrado Intel High Definition ICH8DO chip 7.1 \* Conectividad: 6xSATAII, Hasta 8 USB2.0, 1xIDE, 1xFirewire, 1xPuerto de Serie, 1xPuerto Paralelo, 1xPCi Express 1x, 2xPCI Express 2.3x, Ethernet 10/100/1000 \* Alojamiento: 3,5" ext: 1, 3,5" int: 1, 5,25" ext: 1 \* Fuente de Alimentacion: 300w. \* Medidas: Alto:92, Ancho:310, Fondo:400 & Peso:5Kg. Plataforma SFF, ideal para cualquier entorno empresarial, para procesadores de doble nucleo y nuevos procesadores Core2Duo con soporte para RAID 0/1/5/10. Incluye Diskettera,y manuales
- **@@@ TRITON SFF.PLACA BASE MATX 945 @@@**
- Placa: Gigabyte GA-8I945GMF(Intel 945G Chipset). \* Procesadores: Intel P4, PD, Celeron D. FSB hasta 1066. \* Memoria: 4 Slots DDRII Dual Channel 400/533/667. Hasta 4G. \* Video: Integrado Intel GMA 950 (Hasta 128MB de Video) & Slot PCI Express 16x \* Audio: Integrado Realtek ALC882 Audio Codec. \* Conectividad: 4xSATAII, Hasta 8 USB2.0, 1xIDE, Hasta 3xFirewire, Hasta 2xPuerto de Serie, 1xPuerto Paralelo, 1xPCI Express 1x, 2xPCI, Ethernet 10/100/1000 \* Alojamiento: 3,5" ext: 1, 3,5" int: 1, 5,25" ext: 1 \* Fuente de Alimentacion: 300w. \* Medidas: Alto:92, Ancho:310, Fondo:400 & Peso:5Kg. Plataforma SFF, ideal para cualquier entorno empresarial y procesadores de doble nucleo PD. Incluye Diskettera, y manuales.